

金笛M1806-NC5



【尺 寸】 长：97mm
宽：55mm
高：25mm

【重 量】 95g

【输入电压】 5V-20V

【运行温度】 -20°C ~ +55°C

【存放温度】 -25°C ~ +85°C

主要参数	处理器	单核 ARM Cortex-A7 处理器,主频 1.2GHZ,256KB 2 级缓存
	支持的频段	全网通,支持移动、联通、电信,支持在国外使用。 LTE (FDD) B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) B38/B39/B40/B41 WCDMA Band B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE Tri Band 850/900/1800 CDMA2000 1X/EVDO BC0
	语音/数据/短息	√
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多 Socket 链接	√
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令设置	支持标准AT指令集 (Hayes 3GPP TS 27.007和 27.005)
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps EDGE: DL 236.8kbps/UL 236.8kbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps TDD-HSPA: DL 2.8Mbps/UL 2.2Mbps TDD-HSPA+: DL 4.2Mbps/UL 2.2Mbps HSPA+: DL 21.6Mbps/UL 5.76Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps CDMA 1X: DL 153.6kbps/UL 153.6kbps CDMA 1xEVDOr0: DL 2.4Mbps/UL 153kbps CDMA 1xEVDOrA: DL 3.1Mbps/UL 1.8Mbps LTE FDD:DL 150Mbps/UL 50Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat.4) LTE TDD:DL 130Mbps/UL 35Mbps@20M BW cat4(optional LTE Cat.4) LTE FDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1(optional LTE Cat.1) LTE TDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1(optional LTE Cat.1)
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信(MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或 USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
GSM功耗	直流/交流	直流
	GPRS850	320mA
	GPRS900	325mA
	GPRS1800	210mA
	EDGE850	230mA
	EDGE900	235mA
	EDGE1800	185mA
TD-SCDMA功耗	直流/交流	直流
	TDS B34	183mA
	TDS B39	190mA
物理特性	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
标准配件	电源	5V3A电源适配器 (仅串口设备)
	吸盘天线	50Ω 5db 3米
	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	√
认证/标准	CE 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√
	CCC认证	√

