

# 金笛GSM MODEM MG35



长：97mm  
宽：55mm  
高：25mm  
重量：90g  
输入电压：5-16V  
运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C

📄 技术		
	GSM	四频 GSM900/1800/850/1900Mhz
	GPRS	Class12
	语音/数据/短息	√
	PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/MUXM100	基本配置 (TCP、UDP)
📁 功能特点		
	AT指令设置 (GSM07.05、GSM07.07及其它AT扩展指令)	>300
	自动恢复-时间重置	√
	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
📶 语音、数据和短信功能		
	非同步数据电路, 透明及非透明数据传输最高可达85.6Kbps	√
	自动传真 (class1与class2)	√
	MNP2, V.42Nbis	√
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
🔧 其他功能		
	运行状态 LED 灯	√
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
🔌 接口		
	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB接口或RS232 15 针串口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
🛒 可选配件		
	GSM 天线 900/1800Mhz	√
	GSM 天线 850/1800Mhz	√
	RS232 串口线/USB线	√
	DIN 导轨夹	√
🔋 耗电量 (at 5v)		
	GSM 850/900 (PCL5)	400mA
	DCS 1800/PCS 1900 (PCL0)	230mA
	睡眠模式耗电量	13mA
🌐 认证/标准		
	CE 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√