

金笛 MG301



长：97mm
宽：55mm
高：25mm
重量：100g
输入电压：串口5-20V / USB口5V
运行温度/存放温度：-20°C ~ +55°C / -25°C ~ +70°C
直流/交流：直流

📄 技术		
	支持的频段	四频 GSM/GPRS:850MHz/900MHz/1800MHz/1900 MHz
	语音/数据/短息	√
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多 Socket 链接	√
📁 功能特点		
	AT指令设置	>300
	输入/输出-数据	1
	无线下载	可选
	自动恢复-时间重置	√
📡 语音、数据和短信功能		
	非同步数据电路, 透明及非透明 数据传输最高可达 14.4Kbps	√
	自动传真 (class1与class2)	√
	MNP2, V.42Nbis	√
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
🔧 其他功能		
	运行状态 LED 灯	√
	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
🔌 接口		
	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
	电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
📦 可选配件		
	CDMA 天线	√
	RS232 串口线/USB线	√
	DIN 导轨夹	√
🔋 耗电量 (at 5v)		
	GSM 850/900 (PCL5)	140mA
	DCS 1800/PCS 1900 (PCL0)	100mA
	待机状态耗电量	5mA
🌐 认证/标准		
	CE 认证	√
	CCC 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√